

Modul de monitorizare Smart Dongle-WLAN-FE



Inteligent

Comunicare WLAN și Fast Ethernet (FE)
Compatibil cu sisteme
terțe de monitorizare



Simplu

Plug & Play
Compatibil cu max. 10
dispozitive



Fiabil

IP65
Compatibil cu reconectare
automată

| Fișă tehnică | SDongleA-05 |
|--|---|
| Informații generale | |
| Nr. max. de dispozitive compatibile | 10 |
| Nr. max. de invertoare compatibile | 10 |
| Interfață conexiune | USB |
| Interfață Ethernet | 10/1DOM Ethernet |
| Montaj | Plug-and-play |
| Indicator | Indicator LED |
| Dimensiuni (lățime * lungime * adâncime) | 146 x 48 x 33 mm (5,1 x 1,9 x 1,3 inch) |
| Greutate | 90 g (0.2 lb.) |
| Grad de protecție | IP65 |
| Consum de putere (în mod obișnuit) | 2.SW |
| Mod de operare | STA |
| Algoritm de criptare | Mecanism de criptare Criptare WPA/WPA2: TKIP/CCMP/AES |
| Parametri wireless | |
| Standarde și frecvențe compatibile | 802.11b/g/n (2.412G- 2.484G) |
| Mediul | |
| Interval de temperatură de funcționare | -30 °C până la +65°C (-22° F la 149° F) |
| Interval de umiditate relativă | 5-95% RH |
| Intervalul temperaturii de depozitare | -40°C până la +70 °C (-40 °F până la 158° F) |
| Altitudinea maximă de funcționare | 4.000 m (13.123 ft.) |
| Conformitate cu standardele (mai multe disponibile la cerere) | |
| Certificat | SRRC, CE, RCM |
| Compatibilitate invertor | |
| Model invertor | SUN2000-2/3/3.68/4/4 .6/5/6KTL-L 1 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 SUN2000-30/36/40KTL-M3 |

*1: Sistemul de gestionare a terțelor părți trebuie să corespundă protocolului de comunicare cu Huawei Smart Dongle.