



Inteligent

Control inteligent
Zero putere exportată în rețea



Simplu

Ușor de instalat



Fiabil

Siguranță prin modulul de
protecție împotriva trăsnetului

Fișă tehnică	SmartLogger3000A03EU	SmartLogger3000A01EU
Managementul dispozitivului		
Număr max. de dispozitive conectate	80	
Interfață de comunicare		
WAN	WAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps	
LAN	LAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps	
RS485	COM x 3, 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 115200 bps, 1000 m	
MBUS	MBUS x 1, 115.2 kbps, Compatibil cu PLC	Fără interfață de comunicare MBUS
2G / 3G / 4G ¹	LTE (FDD): B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20 DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS: 850/900/1900/2100 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz ²	
Digitală / Analog Intrare / Ieșire	DI x 4, DO x 2, AI x 4	
DO activ	12V, 100mA (conexiune la rețea, senzor)	
Protocol de comunicare		
Ethernet	Modbus-TCP, IEC 60870-5-104	
RS485	Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (standard), DL / T645	
Interacțiune		
LED	Indicator LED x 3 – RUN, ALM, 4G	
WEB	Web integrat	
USB	USB 2.0 x 1	
APP	Comunicare pentru punerea în funcțiune prin WLAN	
Mediul		
Interval de temperatură de funcționare	-40° C ~ 60° C (-40° F ~ 140° F)	
Temperatura de depozitare:	-40° C ~ 70° C (-40° F ~ 158° F)	
Umiditate relativă (fără condens)	5% ~ 95%	
Altitudine max. de funcționare	4.000 m (13.123 ft.)	
Partea electrică		
Alimentare electrică CA	100 V ~ 240 V, 50 Hz / 60 Hz	
Alimentare electrică CC	12 V / 24 V	
Consum de putere	8 W în regim normal, max. 15 W	
Mecanic		
Dimensiuni (L x H x A)	225 x 160 x 44 mm (8.9 x 6.3 x 1.7 inch, fără antenă și clemele de montare)	
Greutate	2 kg (4,4 lb.)	
Grad de protecție	IP20	
Opțiuni de instalare	Montare pe perete, montare pe șină DIN, montare pe masă	

¹: Atunci când se instalează în interiorul unei cutii metalice, va fi nevoie de o antenă extinsă.

²: Pentru lista operatorilor, recomandări și detalii privind frecvențele suportate, vă rugăm să contactați distribuitorii locali..